DER BARRIEREFREIHEITSTANDARD von Scandic

Hier erfahren Sie mehr über unseren aus 110 Punkten bestehenden Barrierefreiheitstandard. Er wurde erstellt, indem wir den Weg unserer Gäste vom Parkplatz und weiter durch das ganze Hotel sorgfältig verfolgt haben. Wir haben auch mit Behinderten-Hilfsorganisationen und Gästen mit einer körperlichen Behinderung gesprochen sowie viele Tipps von unseren engagierten Mitarbeitern erhalten. Obwohl wir unsere Hotels nicht besitzen, sondern mieten, können wir viel machen. Die Arbeit mit 81 der 110 Punkte ist für sämtliche Hotels verpflichtend. In Zusammenhang mit der Renovierung oder dem Neubau gelten alle 110 Punkten.

Der Standard gilt in allen neun Ländern, in denen Scandic vertreten ist. Wir passen uns jedoch selbstverständlich an die geltenden Gesetze des jeweiligen Landes an. Das bedeutet, dass die geltenden Gesetze des Landes Vorrang haben, sollten sie in irgendeinem Punkt strenger sein. Für den Fall, in denen unser Standard höher als die Gesetze ist, gilt selbstverständlich unser Standard.

Unser Barrierefreiheitstandard enthält nicht alles, was wir in Wirklichkeit umsetzen. Fragen zur Barrierefreiheit sind nämlich, unabhängig vom Bereich, ein selbstverständlicher Teil unserer täglichen Arbeit. Das bedeutet, dass beispielsweise mit der Barrierefreiheit zusammenhängende Sicherheitsfragen Teil unseres Sicherheitsstandards, Schilder ein Teil unseres Schildstandards sind usw. Fragen zur Barrierefreiheit sind also ein wichtiger Teil des gesamten Unternehmens Scandic und alle in unserem Team nehmen an entsprechenden Fortbildungen teil.

In allen Hotels bzw. den jeweiligen Internetseiten erfahren Sie außerdem mehr darüber, wie die Barrierefreiheit für die einzelnen Hotels aussieht. Diesbezüglich sind wir einzigartig auf der Welt.

/Magnus Berglund, Behindertenbotschafter Scandic Hotels

Nr.		Bedürfnisse/Erwartungen der Gäste	Obligatorisch	Bei Renovierung Neubau	Anmerkungen
PAR	KPLATZ	Z & EINGANG			
1		Parkplatz für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung, vorzugsweise 2 Plätze mit einer Breite von jeweils mindestens 3,6 Metern.	Х		Falls ein Parkplatz vorhanden ist.
2		Parkplätze für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung sind deutlich mit einem Rollstuhlsymbol zu kennzeichnen.	Χ		
3		Zusätzliches Schild auf den Parkplätzen: "Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption, Telefon XXXX".	Х		
4		Gut beleuchteter und gekennzeichneter Weg zwischen Parkplatz und Eingang, mit Rollstuhl befahrbar.	Х		Mit Rollstuhl erreichbar.
5		Bei Niveauunterschied Rampen mit einer maximalen Neigung von 1:12 am Haupteingang des Hotels und vom/zum Parkplatzbereich.	Х		
6		Die Tür des Haupteingangs muss mindestens 80 cm breit sein.	Χ		
7		Niedrige oder keine Schwelle bei der Eingangstür.	Χ		
8		Die Nachtglocke muss vom Rollstuhl aus erreichbar und mit einem Schild samt Beleuchtung versehen sein.	Χ		Höhe 120 cm
9		Die Eingangstür muss mit einem automatischen Türöffner versehen sein, Höhe 120 cm.	Х		Falls die Tür nicht vollautomatisch ist.
10		Deutliches Hinweisschild, falls der Eingang für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung nicht direkt neben dem Haupteingang/-gebäude des Hotels liegt.	Х		
11		Die empfohlene Entfernung zum Eingang für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung beträgt höchstens 25 Meter.		Х	
12		Kontrastmarkierung – vorgeschrieben für alle öffentlichen Flächen im Gebäude.		Х	
REZI	EPTION				
13		Mindestens 2 Stockhalter, an der Rezeption montiert.	Χ		
14		Sitzplätze und Tische in der Nähe der Rezeption, so dass sich die Gäste setzen können, während sie einchecken.	Х		



Nr.	Bedürfnisse/Erwartungen der Gäste	Obligatorisch	Bei Renovierung Neubau	Anmerkungen
REZEPTION	Höranlage an der Rezeption, mit dem Höranlagensymbol gekennzeichnet.	V		Mit Schild gekennzeichnet.
15	Vibrierender Wecker/Feuermelder zum Ausleihen, Schild an der Rezeption.	X X		Deutliches Schild am Tresen.
16	Teppich vom Eingang zur Rezeption in einer vom Boden abweichenden Farbe.	^	X	Deuthones Schilla ant Tresen.
17 📙	Ein Teil der Rezeption in für Rollstuhlfahrer passender Höhe.		X	
18 LU	Liii teli dei nezepuon iii tui nolistuilitairei passendei none.		٨	
19	Erreichbare Steckdose zum Aufladen elektrisch betriebener Rollstühle.		Х	Höhe 120 cm
20	Shop – mindestens 80 cm freier Gang. Die Waren müssen vom Rollstuhl aus erreichbar sein.	Х		
21 🗌	Weg zwischen Rezeption und Aufzug frei (für Rollstuhl).	Χ		
22 🗌	Sitzplätze neben dem Haupteingang, z.B. für Personen, die auf ein Taxi warten.	Χ		"Dort, wo man auf das Taxi wartet"
EASY ACCE	SS POINT			
23 🗆	Computer Terminal ist eine Arbeitsstation, die mit dem Rollstuhl erreichbar ist.	Χ		
24	Eine "stehende" Arbeitsstation.		Χ	
AUFZÜGE 25	Deutliche Hinweisschilder zum Aufzug für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung.	Х		Falls nicht alle Aufzüge adaptiert
26	Türöffner (falls die Türen nicht automatisch sind).		X	sind.
27	Aufzugtaste und Tastenfeld im Aufzug müssen vom Rollstuhl aus erreichbar sein.	X		
28	Aufzugtasten aller Stockwerke und Tastenfelder aller Aufzüge müssen mit Punktschrift (Braille) und Taktiltasten versehen sein.	X		
29	Ansage von Stockwerk und Fahrtrichtung des Aufzugs.	Χ		
30	Das Hotel muss mindestens einen Aufzug mit einer freien Türbreite von mindestens 80 cm haben.	Х		
HAUPTTRE	PPE (UND TREPPE ZWISCHEN DEN STOCKWERKEN)			
31 🗆	Die erste und letzte Stufe müssen mit abweichenden Farben deutlich gekennzeichnet sein.	Х		Stockwerk + Treppenabsätze
32	Geländer auf beiden Seiten der Treppe (wenn die Treppe breiter ist als 105 cm).	Х		
33 🗆	Geländer einer Treppe müssen auf jeder Seite 30 cm vor Beginn der Treppe angeordnet sein.		Х	
34	Stein- oder Betontreppen müssen an den Stufenkanten mit Rutschschutz versehen sein.		Х	
GARDEROE 35	Kleiderbügel/Haken müssen vom Rollstuhl aus erreichbar sein, Höhe 120 cm.	Х		
KORRIDOR	E (FLURE, AUFFAHRTEN)			
36	Korridore müssen eine frei Breite von mindestens 130 cm haben.	Х		
37	Sonstige Flure im Gebäude müssen eine freie Breite von mindestens 80 cm haben.		Χ	
KONFEREN				
38 📙	Die Türen müssen mindestens 80 cm breit sein.		Х	File Allegedie
39 📙	Mindestens ein Sitzungsraum ohne Teppich (mit Parkettboden).	X		Für Allergiker.
40 📙	Die Telefone müssen vom Rollstuhl aus erreichbar sein.	Х		
41 📙	Kleiderbügel oder Haken für Straßenkleidung vom Rollstuhl aus erreichbar, Höhe 120 cm.		Х	
42 📙	Höranlage für Konferenzen zum Ausleihen.	Х		
43	Hinweisschild, dass Höranlagen für Konferenzen vorhanden sind.	Х		



Ë	Bedürfnisse/Erwartungen der Gäste	Obligatorisch	Bei Renovierung Neubau	Anmerkungen
HÖRSAAL				Mayimala Najayan day Damaa
44	Bühne – mit dem Rollstuhl befahrbar	Χ		Maximale Neigung der Rampe < 1:12
45	Podium – eine mit dem Rollstuhl befahrbare Alternative muss vorhanden sein.		Х	
46	Platz für Rollstühle im Saal, mit dem Rollstuhl leicht zugänglich.	Χ		
47	Keine Türschwellen.		Х	
RUHERÄUN	ΛΕ			
48 🗌	Vor den Konferenzräumen müssen Sitzplätze vorhanden sein.	Χ		
F&B, REST	AURANTBEREICH			
49	Die Höhe der Buffets muss 85–90 cm betragen.		Χ	
50	Kaffeetassen und Gläser vom Rollstuhl aus erreichbar.	Χ		
51	Frühstück – spezielles Brot für Personen mit Gluten- und Laktoseintoleranz.	Χ		
GÄSTETOII	.etten			
52 🗆	Hinweisschild mit Information, wo sich die Toilette für Menschen mit Behinderung befindet.	Χ		
53	Freie Türbreite mindestens 80 cm.	Χ		90 cm wird empfohlen.
54	Reling an der Innenseite der Tür unter dem Türgriff.	Χ		
55	Keine Schwelle (Wölbung im Boden)	Χ		
56	Alarm	Х		Gemäß Scandic Safety & Security Manual
57	Spiegel in passender Höhe (Rollstuhlhöhe).	Х		
HANDWAS	CHBECKEN			
58	Mindesthöhe des Handwaschbeckens 78 cm.	Χ		
59 🗌	Rollstühle müssen unter dem Handwaschbecken Platz haben.	Χ		
60	Einhandmischer	Χ		
61	Ein Seifenspender, Standardmodell "Squeeze", vom Rollstuhl aus erreichbar.	Χ		
62 🗆	Ein Seifenspender, adaptiert für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung, vom Rollstuhl aus erreichbar.	Χ		
63	Handtücher vom Rollstuhl aus erreichbar.	Х		
64	Kleiderbügel/-haken vom Rollstuhl aus erreichbar (Höhe 120 cm).	Χ		
65	Stockhalter, 1 Stk. auf Höhe 120 cm		Х	
TOILETTE				
66	Klappbare Armlehnen	χ		
67	Halter für WC-Papier auf der Armlehne.	Χ		
HINWEISSO	CHILDER			
68	In abweichenden Farben deutlich gekennzeichnet.	Χ		
69	In einer Höhe von 140-160 cm angebracht.		Х	
SCHLAFZIN	MMER – ZIMMER FÜR PERSONEN MIT FUNKTIONSBEEINTRÄCHTIGUNG			
70	Telefon am Nachtkästchen.	Χ		
71	Fernbedienung für TV am Nachtkästchen.	Χ		
72	Bett – höhenverstellbar für Rücken und Beine.		Х	



Nr.	Bedürfnisse/Erwartungen der Gäste	Obligatorisch	Bei Renovierung Neubau	Anmerkungen
73	Empfohlene Gesamthöhe des Betts 55 cm.	Χ		Inklusive Matratze.
74	Mindestens 80 cm freie Bodenfläche auf einer Seite des Betts.	Χ		
75 🗌	Mindestens 80 cm freie Bodenfläche rund um das Bett.		Χ	Auf drei Seiten des Betts
SONSTIGES	- ZIMMER FÜR PERSONEN MIT FUNKTIONSBEEINTRÄCHTIGUNG			
76	Zwei Gucklöcher in der Tür; eines auf normaler Höhe und eines auf 120 cm.		Χ	
77	Freie Türbreite in das Zimmer hinein mindestens 80 cm.	Х		
78	Garderobe ohne Türen oder mit Schiebetüren.	Χ		
79 🗌	Hut-/Kleiderablage, Höhe 120 cm.	Х		
80 🗌	Regale der Kleiderablage mit dem Rollstuhl erreichbar.	Χ		
81 🗌	Die gesamte Beleuchtung muss mit dem Rollstuhl erreichbar sein.		Χ	
82 🗌	Schreibtisch – für Rollstuhlfahrer geeignet.	Χ		
83 🗌	Steckdose beim Schreibtisch vom Rollstuhl aus erreichbar.		Х	
84	Garderobe mit Schiebetür oder ohne.		Х	
BADEZIMM	er – Zimmer für Personen mit funktionsbeeinträchtigung			
85 🗌	Freie Türbreite mindestens 80 cm.	Х		
86 🗌	Reling an der Innenseite der Tür unter dem Türgriff.	Χ		
87 🗌	Keine Schwelle (Wölbung im Boden).	Χ		
88	Alarm	Χ		Gemäß Scandic Safety & Security Manual
89 🗆	Schiebetür	Х		Wird bei Neubau oder Renovierung empfohlen.
90	Mindesthöhe des Handwaschbeckens 78 cm.	Х		
91	Unter dem Handwaschbecken muss ein Rollstuhl Platz haben.	Х		
92 🗌	Einhandmischer	Χ		
93	Ein Seifenspender, Standardmodell "Squeeze", vom Rollstuhl aus erreichbar.	Х		
94	Ein Seifenspender, adaptiert für Personen mit Funktionsbeeinträchtigung, vom Rollstuhl aus erreichbar.	Х		
95	Handtücher vom Rollstuhl aus erreichbar.	Х		
96	Kleiderbügel/-haken vom Rollstuhl aus erreichbar (Höhe 120 cm).	Х		
97 🗌	Schminkspiegel vom Rollstuhl aus erreichbar.	Χ		
98 🗌	Haarfön vom Rollstuhl aus erreichbar.	Χ		
DUSCHE				
99 🗌	Mit Rollstuhl zugänglich.	Х		
100	Thermostatmischer	Χ		
101	Duschbad/Shampoobehälter, Standardmodell "Squeeze", vom Rollstuhl aus erreichbar.	Χ		
102	Regal (maximale Höhe 120 cm) z.B. für Shampoo.	Χ		
103	Stuhl in der Dusche vorhanden.	Х		
104	Bei Neuanschaffung ist ein Stuhl mit Rücken- und Armlehne in der Dusche obligatorisch.		Х	
105	Die Handtücher müssen vom Rollstuhl aus erreichbar sein.	Х		



N.	Bedürfnisse/Erwartungen der Gäste	Obligatorisch	Bei Renovierung Neubau	Anmerkungen
106	Bei Ankunft des Gastes muss der Duschkopf ganz unten positioniert sein.	Χ		
107	Duschvorhänge oder		Χ	Werden nach und nach ausgetauscht
108	Duschwand aus Glas.	Χ	Χ	Werden bei Neubau, Renovierung oder Austausch eingesetzt
TOILETTE				
109	Klappbare Armlehnen.	Χ		
110	Halter für WC-Papier auf der Armlehne.	Χ		









